



**33 705 Shark Oberflächen-temperatur-Messgerät**

Leicht bedienbares Infrarot-Thermometer, inkl. Display. Messbare Temperatur von -30° bis 260° C. Inklusive Batterien und Tasche.



**33 701 Feuchtigkeitsmessgerät Beton Professional**

Für Feuchtigkeitsmessungen von Utergründen, zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Messergebnisses. Einfache Handhabung, Echtzeitanzeige der Messwerte auf gut lesbarem Display, für Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen geeignet, Genauigkeit: +/- 0,5 %. Lieferumfang: Messgerät V1-D4 Professional, Batteriepack, Handkoffer, Anleitung.



**33 300 Feuchtemessgerät HPM3000B**

Elektronisches Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit im Holz, Putz, Mauerwerk und weiteren Baumaterialien. Mit LED-Anzeige, Messnadelkopf, max. Abweichung +/- 1 %.



**33 900 Hydromette Compact B**

Elektronischer Baufeuchtindikator mit zerstörungsfreiem Messverfahren nach Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip. Mit LCD-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken, Estrichen und sonstigen abgegrenzten Baustoffen. 0-100 Digits Scanbereich.

Stative auf Seite 62


**33 360 Leica Lino™ L2**

Der selbstnivellierende Präzisions- Linienlaser. Projiziert millimetergenaue Linien, horizontal, vertikal oder gekreuzt. Reichw. bis 15 m. Mit Arretierung für schräge Projektionen. Gerät mit magnetischem Multifunktionsadapter (als Kleinstativ oder Wandhalterung verwendbar). Mit Kugeladapter für Stativ zur Projektion in beliebiger Neigung. Komplett mit Tasche, 3 Batterien, Zieltafel.



**33 340 Flex-Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser ALC 3/1-G/R**

Eine horizontale und zwei vertikale Laserlinien im 90 °-Winkel plus Lot, einzeln schaltbar. Besonders robustes Gehäuse. Grundausrüstung: magnetische Wandhalterung WB-M/S 1/4 ALC-Basic, Batterien 3 x AA, Transporttasche.



**33 336 Leica Disto™ X4 Lasermessgerät**

Einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich. Auch wenn Sie den Laserpunkt nicht mehr sehen, können Sie mit dem digitalen Zielsucher anzielen und messen. Ausstattung: Zielsucher mit 4-fach-Zoom, großes Farbdisplay, IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt, Smart Horizontal Mode. Funktionen: Distanzmessung, Addition/Subtraktion, Min./Max.-Messung, Pythagoras, Smart Horizontal Mode, Absteckfunktion, Blue Tooth-Smart-Funktion. Reichweite 0,05-150 m. +/- 1 mm Genauigkeit, Größe: 132 x 56 x 29 mm.



**33 330 Leica Disto™ D510 Lasermessgerät**

Präzises Anzielen und zuverlässige Outdoorfunktionalität! Einfache und mühelose Distanzmessung im Außenbereich. Einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360 °-Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Mit Bluetothh® Smart und attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Reichweite 5 cm bis 200 m.